

PNEUS

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 15231212 |
| Taille de pneu valide | 405 / 70 - 20 |
| LI / SI / PR | 152 B, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | Alliance |
| Profil | Traction Industrial 323 |



 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance 323 est un pneu industriel large destiné à une grande variété d'usages
- Le profil ultra profond permet une traction remarquable et une usure réduite
- Le design asymétrique du profil offre des propriétés auto-nettoyantes remarquables
- Le pneu a été conçu pour un usage agricole, industriel et sur chantier
- Conçu pour chargeurs télescopiques, chargeuses compactes ou moissonneuses-batteuses (essieu arrière)

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Numéro d'article | 15231212 |
| EAN | 8903635012207 |
| Taille de pneu valide | 405 / 70 - 20 |
| Taille alternative 1 | 16.0/70-20 |
| LI / SI / PR | 152 B, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | Alliance |
| Profil | Traction Industrial 323 |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 64,89 |
| Taille de jante recommandée | 13 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,00 |
| Largeur du pneu [mm] | 407 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 1076 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 496 |
| Circonférence de roulement [mm] | 3160 |
| Profondeur du profil [mm] | 29,0 |
| Nombre de barrettes | 16x2 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 152 B | 3550 | 50 | | 4,00 | |