

PNEUS

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	15231490	
Taille de pneu valide	280 / 80 - 18	
LI / SI / PR	132 A8	
TL/TT	TL	
Marque	Alliance	
Profil	Tough Trac 325	





Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance 325 Tough Trac dispose d'un profil directionnel spécial à barrettes solides et assure une traction remarquable pour tous les usages
- La robuste structure diagonale garantit une grande stabilité pour des modes de levage exigeants
- Les flancs et le talon spécialement renforcés assurent une meilleure protection pour minimiser les dommages lors d'utilisations difficiles
- Conçu notamment pour chargeuses pelleteuses et similaires



Informations techniques

Numéro d'article	15231490
EAN	8903635006305
Taille de pneu valide	280 / 80 - 18
Taille alternative 1	10.5/80-18
LI / SI / PR	132 A8
TL/TT	TL TL
Marque	Alliance
Profil	Tough Trac 325
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	40,95
Taille de jante recommandée	9
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	282
Diamètre extérieur du pneu [mm]	905
Stat. Rayon (SLR) [mm]	411
Circonférence de roulement [mm]	2681
Profondeur du profil [mm]	27,0
Nombre de barrettes	19x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
132 A8	2000	40		4,00	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.