

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15231500
Taille de pneu valide	340 / 80 - 20
LI / SI / PR	144 A8
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Tough Trac 325



 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance 325 Tough Trac dispose d'un profil directionnel spécial à barrettes solides et assure une traction remarquable pour tous les usages
- La robuste structure diagonale garantit une grande stabilité pour des modes de levage exigeants
- Les flancs et le talon spécialement renforcés assurent une meilleure protection pour minimiser les dommages lors d'utilisations difficiles
- Conçu notamment pour chargeuses pelleteuses et similaires

Informations techniques

Numéro d'article	15231500
EAN	8903635013426
Taille de pneu valide	340 / 80 - 20
Taille alternative 1	12.5/80-20
LI / SI / PR	144 A8
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Tough Trac 325
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,32
Taille de jante recommandée	11
Taille de jante autorisée	10, 12
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	340
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1045
Stat. Rayon (SLR) [mm]	473
Circonférence de roulement [mm]	3088
Profondeur du profil [mm]	26,5
Nombre de barrettes	20x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
144 A8	2800	40		4,00	