

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15231505
Taille de pneu valide	400 / 80 - 24
LI / SI / PR	162 A8
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Tough Trac 325



 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance 325 Tough Trac dispose d'un profil directionnel spécial à barrettes solides et assure une traction remarquable pour tous les usages
- La robuste structure diagonale garantit une grande stabilité pour des modes de levage exigeants
- Les flancs et le talon spécialement renforcés assurent une meilleure protection pour minimiser les dommages lors d'utilisations difficiles
- Conçu notamment pour chargeuses pelleteuses et similaires

Informations techniques

Numéro d'article	15231505
EAN	8903635008231
Taille de pneu valide	400 / 80 - 24
Taille alternative 1	15.5/80-24
LI / SI / PR	162 A8
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Tough Trac 325
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	91,92
Taille de jante recommandée	13
Pression maximale de l'air [bar]	5,00
Largeur du pneu [mm]	404
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1250
Stat. Rayon (SLR) [mm]	568
Circonférence de roulement [mm]	3725
Profondeur du profil [mm]	34,6
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
162 A8	4750	40		5,00	