

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15235210
Taille de pneu valide	445 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	182 A2 / 175 A8
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	624



 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance 624 All Steel se distingue par une faible résistance au roulement, une capacité de charge élevée et une longue durée de vie.
- Ce pneu dispose de bonnes propriétés autonettoyantes pour une protection maximale et une limitation des dommages lors d'utilisations exigeantes
- Les solides blocs centraux sont spécialement conçus pour un usage sur route et assurent une meilleure stabilité lors de l'utilisation
- Le renforcement au niveau de l'épaulement garantit une excellente protection anti-crevaison
- Spécialement conçu pour pelles sur pneus et véhicules similaires

Informations techniques

Numéro d'article	15235210
EAN	7291050064170
Taille de pneu valide	445 / 70 R 22.5
Taille alternative 1	18R22.5
LI / SI / PR	182 A2 / 175 A8
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	624
Propriétés de la carcasse	All-Steel
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	122,90
Taille de jante recommandée	14
Pression maximale de l'air [bar]	7,50
Largeur du pneu [mm]	454
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1195
Stat. Rayon (SLR) [mm]	539
Circonférence de roulement [mm]	3646
Profondeur du profil [mm]	26,5
Nombre de barrettes	17x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	200
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
182 A2	8500	10		7,50	
175 A8	6900	40		7,50	