

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15235226
Taille de pneu valide	460 / 70 R 24
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	585



Indications et caractéristiques

- L'Alliance 585 est un pneu pour chariots télescopiques, chargeuses pelleteuses et chargeuses compactes
- Il convient à l'usage agricole et sur chantiers
- Le profil non directionnel équipé de grosses barrettes assure une bonne traction et une bonne performance même sur sol dur
- La grande profondeur du profil assure au pneu une longue durée de vie et une bonne protection contre les déchirures

Informations techniques

Numéro d'article	15235226
EAN	8903635027591
Taille de pneu valide	460 / 70 R 24
Taille alternative 1	17.5LR24
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	585
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	103,60
Taille de jante recommandée	DW15L
Taille de jante autorisée	DW14L, DW16L, 14, 16, TW14L
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	471
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1242
Stat. Rayon (SLR) [mm]	560
Circonférence de roulement [mm]	3704
Profondeur du profil [mm]	35,0
Nombre de barrettes	24x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
159 A8	4375	40		4,00	
159 B	4375	50		4,00	