

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15235237
Taille de pneu valide	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	155 A8 / 164 A8
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	570



 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Pneu MPT à structure radiale pour des usages très variés
- Particulièrement adapté aux machines de récolte
- Profil agricole pour une bonne traction en champ
- Grande capacité de charge même avec une faible pression de gonflage
- Carcasse en textile à structure radiale renforcée par ceinture d'acier

Informations techniques

Numéro d'article	15235237
EAN	7291050060455
Taille de pneu valide	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	155 A8 / 164 A8
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	570
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	111.12
Taille de jante recommandée	16
Taille de jante autorisée	15
Pression maximale de l'air [bar]	3,40
Largeur du pneu [mm]	495
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1312
Stat. Rayon (SLR) [mm]	569
Circonférence de roulement [mm]	3905
Profondeur du profil [mm]	34,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
155 A8	3875	40	Roue motrice	3,40	
164 A8	5000	40	Roulement libre	3,40	