

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15272350
Taille de pneu valide	600 / 40 - 22.5
LI / SI / PR	175 A6 / 171 A8
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	344



 **ALLIANCE**

## Indications et caractéristiques

- Talon de pneu renforcé pour une performance exceptionnelle sur des sols difficiles.
- Les barrettes se chevauchant étroitement au milieu de la bande de roulement réduisent la résistance au roulement sur sols durs
- L'écart étroit entre les barrettes au milieu du pneu réduit la résistance au roulement sur des surfaces dures
- Les couches d'acier garantissent une utilisation sûre et permettent une répartition uniforme de la pression
- Conçu pour les excavatrices, tombereaux et chargeuses compactes

## Informations techniques

Numéro d'article	15272350
EAN	7291050064132
Taille de pneu valide	600 / 40 - 22.5
LI / SI / PR	175 A6 / 171 A8
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	344
Propriétés de la carcasse	HD
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	127.00
Taille de jante recommandée	AG20.00
Pression maximale de l'air [bar]	7,00
Largeur du pneu [mm]	590
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1090
Stat. Rayon (SLR) [mm]	500
Circonférence de roulement [mm]	3358
Profondeur du profil [mm]	43,5
Nombre de barrettes	15x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	177
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
175 A6	6900	30		7,00	
171 A8	6150	40		7,00	