

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15283117
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	158 A8
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Dual Master 528



Indications et caractéristiques

- L' Alliance Dual Master 528 a été spécialement conçu pour le montage jumelé sur excavatrice
- La construction spéciale de la paroi latérale permet un contact étroit entre les pneus et empêche les intrusions de pierres
- Ainsi, aucune entretoise n'est nécessaire entre les pneus
- La carcasse radiale tout acier robuste garantit une bonne stabilité, une protection contre les dommages, une grande longévité, une consommation réduite de carburant, ainsi qu'un bon confort de conduite
- Les barrettes coudées permettent une bonne adhérence sur sols meubles
- Le caoutchouc supplémentaire autour du centre du pneu assure une tenue de route souple et stable sur sols durs
- Carcasse génie civile spéciale rechapée

Informations techniques

Numéro d'article	15283117
EAN	8903635020967
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	158 A8
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Dual Master 528
Propriétés de la carcasse	All-Steel
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	87,00
Taille de jante recommandée	9
Taille de jante autorisée	9.00
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	326
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1100
Stat. Rayon (SLR) [mm]	508
Circonférence de roulement [mm]	3343
Profondeur du profil [mm]	25,0
Nombre de barrettes	30x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
158 A8	4250	40		9,00	