

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15284003
Taille de pneu valide	250 / 75 R 16
LI / SI / PR	120 G
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse 550



Indications et caractéristiques

- Pneu polyvalent pour service communal, par exemple pour tracteurs dans les agro-entreprises nécessitant de nombreux trajets sur route ou lors de la récolte de foin et de maïs.
- Performance optimale en hiver grâce au profil à pavés spécial
- Sa faible résistance au roulement permet de réduire grandement la consommation de carburant par rapport à des pneus agricoles standard
- Renforcement par ceinture en acier offrant une capacité de charge élevée et une bonne protection contre les perforations
- Marquage M+S

Informations techniques

Numéro d'article	15284003
EAN	7291050065801
Taille de pneu valide	250 / 75 R 16
LI / SI / PR	120 G
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Propriétés de la carcasse	Steel Belted,MPT
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	20,60
Taille de jante recommandée	8
Pression maximale de l'air [bar]	4,50
Largeur du pneu [mm]	253
Diamètre extérieur du pneu [mm]	781
Stat. Rayon (SLR) [mm]	362
Circonférence de roulement [mm]	2341
Profondeur du profil [mm]	15,5
Nombre de barrettes	42x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	50
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
120 G	1400	90		4,50	