

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15284015
Taille de pneu valide	265 / 70 R 16.5
LI / SI / PR	130 A2
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse 550



 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Pneu polyvalent pour service communal, par exemple pour tracteurs dans les agro-entreprises nécessitant de nombreux trajets sur route ou lors de la récolte de foin et de maïs.
- Performance optimale en hiver grâce au profil à pavés spécial
- Sa faible résistance au roulement permet de réduire grandement la consommation de carburant par rapport à des pneus agricoles standard
- Renforcement par ceinture en acier offrant une capacité de charge élevée et une bonne protection contre les perforations
- Marquage M+S

Informations techniques

Numéro d'article	15284015
EAN	7291050061834
Taille de pneu valide	265 / 70 R 16.5
Taille alternative 1	10R16.5
LI / SI / PR	130 A2
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	31,02
Taille de jante recommandée	8.25
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	264
Diamètre extérieur du pneu [mm]	773
Stat. Rayon (SLR) [mm]	349
Circonférence de roulement [mm]	2345
Profondeur du profil [mm]	23,0
Contenance du pneu 75% [litr.]	40.5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
130 A2	1900	10		4,00	
	1250	40		4,00	