

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15284034
Taille de pneu valide	365 / 70 R 18
LI / SI / PR	146 A2 / 135 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse 550



## Indications et caractéristiques

- Pneu polyvalent pour service communal, par exemple pour tracteurs dans les agro-entreprises nécessitant de nombreux trajets sur route ou lors de la récolte de fourrage et de maïs.
- Performance optimale en hiver grâce au profil à pavés spécial
- Sa faible résistance au roulement permet de réduire grandement la consommation de carburant par rapport à des pneus agricoles standard
- Renforcement par ceinture en acier offrant une capacité de charge élevée et une bonne protection contre les perforations
- Marquage M+S

## Informations techniques

Numéro d'article	15284034
EAN	8903635029694
Taille de pneu valide	365 / 70 R 18
LI / SI / PR	146 A2 / 135 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	49,78
Taille de jante recommandée	W11
Taille de jante autorisée	W12, 11SDC, 12SDC
Pression maximale de l'air [bar]	3,75
Largeur du pneu [mm]	355
Diamètre extérieur du pneu [mm]	969
Stat. Rayon (SLR) [mm]	439
Circonférence de roulement [mm]	2887
Profondeur du profil [mm]	24,9
Nombre de barrettes	18x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	101.1
Période de garantie	5 ans
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
146 A2	3000	10		3,75	
135 B	2180	50		3,75	