

## PNEUS

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Groupe de produits    | Pneus          |
| Numéro d'article      | 15284036       |
| Taille de pneu valide | 405 / 70 R 18  |
| LI / SI / PR          | 153 A2 / 141 B |
| TL/TT                 | TL             |
| Marque                | Alliance       |
| Profil                | Multiuse 550   |



 **ALLIANCE**

## Indications et caractéristiques

- Pneu polyvalent pour service communal, par exemple pour tracteurs dans les agro-entreprises nécessitant de nombreux trajets sur route ou lors de la récolte de foin et de maïs.
- Performance optimale en hiver grâce au profil à pavés spécial
- Sa faible résistance au roulement permet de réduire grandement la consommation de carburant par rapport à des pneus agricoles standard
- Renforcement par ceinture en acier offrant une capacité de charge élevée et une bonne protection contre les perforations
- Marquage M+S

## Informations techniques

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Numéro d'article                 | 15284036       |
| EAN                              | 7291050062848  |
| Taille de pneu valide            | 405 / 70 R 18  |
| Taille alternative 1             | 16.0/70R18     |
| LI / SI / PR                     | 153 A2 / 141 B |
| TL/TT                            | TL             |
| Marque                           | Alliance       |
| Profil                           | Multiuse 550   |
| M+S                              | M+S            |
| Propriétés de la carcasse        | Steel Belted   |
| Antistatique                     | non            |
| Couleur du pneu                  | Noir           |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 62,00          |
| Taille de jante recommandée      | 13             |
| Taille de jante autorisée        | 12, 14         |
| Pression maximale de l'air [bar] | 3,75           |
| Largeur du pneu [mm]             | 404            |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1021           |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 468            |
| Circonférence de roulement [mm]  | 3059           |
| Profondeur du profil [mm]        | 26,8           |
| Nombre de barrettes              | 24x2           |
| Contenance du pneu 75% [ltr.]    | 139.5          |
| E-Ready                          | non            |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 153 A2 | 3650                    | 10             |                      | 3,75           |                  |
| 141 B  | 2575                    | 50             |                      | 3,75           |                  |