

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15284038
Taille de pneu valide	340 / 80 R 20
LI / SI / PR	144 A8 / 140 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse 550



 **ALLIANCE**

## Indications et caractéristiques

- Pneu polyvalent pour service communal, par exemple pour tracteurs dans les agro-entreprises nécessitant de nombreux trajets sur route ou lors de la récolte de fourrage et de maïs.
- Performance optimale en hiver grâce au profil à pavés spécial
- Sa faible résistance au roulement permet de réduire grandement la consommation de carburant par rapport à des pneus agricoles standard
- Renforcement par ceinture en acier offrant une capacité de charge élevée et une bonne protection contre les perforations
- Marquage M+S

## Informations techniques

Numéro d'article	15284038
EAN	8903635029717
Taille de pneu valide	340 / 80 R 20
Taille alternative 1	12.5R20
LI / SI / PR	144 A8 / 140 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,80
Taille de jante recommandée	11
Taille de jante autorisée	W10, W11, W12, 12
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	343
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1052
Stat. Rayon (SLR) [mm]	477
Speed Radius Index (SRI)	500
Circonférence de roulement [mm]	3148
Profondeur du profil [mm]	24,9
Nombre de barrettes	18x2
Période de garantie	5 ans
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
144 A8	2800	40		4,00	
140 D	2500	65		4,00	