

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15284041
Taille de pneu valide	360 / 80 R 20
LI / SI / PR	147 A8 / 143 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse 550



Indications et caractéristiques

- Pneu polyvalent pour service communal, par exemple pour tracteurs dans les agro-entreprises nécessitant de nombreux trajets sur route ou lors de la récolte de foin et de maïs.
- Performance optimale en hiver grâce au profil à pavés spécial
- Sa faible résistance au roulement permet de réduire grandement la consommation de carburant par rapport à des pneus agricoles standard
- Renforcement par ceinture en acier offrant une capacité de charge élevée et une bonne protection contre les perforations
- Marquage M+S

Informations techniques

Numéro d'article	15284041
EAN	8903635029700
Taille de pneu valide	360 / 80 R 20
Taille alternative 1	13.6R20
LI / SI / PR	147 A8 / 143 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	63,30
Taille de jante recommandée	DW11
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	441
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1319
Stat. Rayon (SLR) [mm]	493
Circonférence de roulement [mm]	3265
Profondeur du profil [mm]	26,8
Nombre de barrettes	18x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	127.2
Période de garantie	5 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
147 A8	3075	40		4,00	
143 D	2725	65		4,00	