

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15284048
Taille de pneu valide	460 / 70 R 24
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse 550



 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Pneu polyvalent pour service communal, par exemple pour tracteurs dans les agro-entreprises nécessitant de nombreux trajets sur route ou lors de la récolte de foin et de maïs.
- Performance optimale en hiver grâce au profil à pavés spécial
- Sa faible résistance au roulement permet de réduire grandement la consommation de carburant par rapport à des pneus agricoles standard
- Renforcement par ceinture en acier offrant une capacité de charge élevée et une bonne protection contre les perforations
- Marquage M+S

Informations techniques

Numéro d'article	15284048
EAN	7291050058926
Taille de pneu valide	460 / 70 R 24
Taille alternative 1	17.5LR24
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	99,93
Taille de jante recommandée	15
Taille de jante autorisée	14, 16
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	460
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1250
Stat. Rayon (SLR) [mm]	570
Circonférence de roulement [mm]	3772
Profondeur du profil [mm]	25,0
Contenance du pneu 75% [litr.]	217.5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
159 A8	4375	40		4,00	
159 B	4375	50		4,00	