

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15284051
Taille de pneu valide	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse 550



Indications et caractéristiques

- Pneu polyvalent pour service communal, par exemple pour tracteurs dans les agro-entreprises nécessitant de nombreux trajets sur route ou lors de la récolte de foin et de maïs.
- Performance optimale en hiver grâce au profil à pavés spécial
- Sa faible résistance au roulement permet de réduire grandement la consommation de carburant par rapport à des pneus agricoles standard
- Renforcement par ceinture en acier offrant une capacité de charge élevée et une bonne protection contre les perforations
- Marquage M+S

Informations techniques

Numéro d'article	15284051
EAN	7291050060387
Taille de pneu valide	500 / 70 R 24
Taille alternative 1	19.5LR24
LI / SI / PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	117,04
Taille de jante recommandée	15
Taille de jante autorisée	16
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	504
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1303
Stat. Rayon (SLR) [mm]	601
Circonférence de roulement [mm]	3929
Profondeur du profil [mm]	28,8
Contenance du pneu 75% [litr.]	278
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
164 A8	5000	40		4,00	
164 B	5000	50		4,00	