

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15284061
Taille de pneu valide	360 / 80 R 24
LI / SI / PR	143 A8 / 138 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse 550



 **ALLIANCE**

## Indications et caractéristiques

- Pneu polyvalent pour service communal, par exemple pour tracteurs dans les agro-entreprises nécessitant de nombreux trajets sur route ou lors de la récolte de foin et de maïs.
- Performance optimale en hiver grâce au profil à pavés spécial
- Sa faible résistance au roulement permet de réduire grandement la consommation de carburant par rapport à des pneus agricoles standard
- Renforcement par ceinture en acier offrant une capacité de charge élevée et une bonne protection contre les perforations
- Marquage M+S

## Informations techniques

Numéro d'article	15284061
EAN	8903635020240
Taille de pneu valide	360 / 80 R 24
Taille alternative 1	13.6R24
LI / SI / PR	143 A8 / 138 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,60
Taille de jante recommandée	DW11
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	357
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1184
Stat. Rayon (SLR) [mm]	540
Circonférence de roulement [mm]	3545
Profondeur du profil [mm]	27,0
Nombre de barrettes	42x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	145.8
Période de garantie	5 ans
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
143 A8	2725	40		3,20	
138 D	2360	65		3,20	