

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15284102
Taille de pneu valide	600 / 70 R 30
LI / SI / PR	161 A8 / 158 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse 550



Indications et caractéristiques

- Pneu polyvalent pour service communal, par exemple pour tracteurs dans les agro-entreprises nécessitant de nombreux trajets sur route ou lors de la récolte de foin et de maïs.
- Performance optimale en hiver grâce au profil à pavés spécial
- Sa faible résistance au roulement permet de réduire grandement la consommation de carburant par rapport à des pneus agricoles standard
- Renforcement par ceinture en acier offrant une capacité de charge élevée et une bonne protection contre les perforations
- Marquage M+S

Informations techniques

Numéro d'article	15284102
EAN	7291050063098
Taille de pneu valide	600 / 70 R 30
LI / SI / PR	161 A8 / 158 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	196,65
Taille de jante recommandée	20
Taille de jante autorisée	18
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	613
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1603
Stat. Rayon (SLR) [mm]	727
Circonférence de roulement [mm]	4792
Profondeur du profil [mm]	30,0
Contenance du pneu 75% [litr.]	540
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
161 A8	4625	40		2,40	
158 D	4250	65		2,40	