

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15284147
Taille de pneu valide	650 / 85 R 38
LI / SI / PR	181 A8 / 177 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse 550



 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Pneu polyvalent pour service communal, par exemple pour tracteurs dans les agro-entreprises nécessitant de nombreux trajets sur route ou lors de la récolte de foin et de maïs.
- Performance optimale en hiver grâce au profil à pavés spécial
- Sa faible résistance au roulement permet de réduire grandement la consommation de carburant par rapport à des pneus agricoles standard
- Renforcement par ceinture en acier offrant une capacité de charge élevée et une bonne protection contre les perforations
- Marquage M+S

Informations techniques

Numéro d'article	15284147
EAN	7291050062862
Taille de pneu valide	650 / 85 R 38
LI / SI / PR	181 A8 / 177 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	280,89
Taille de jante recommandée	23
Taille de jante autorisée	21, 20
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	673
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2067
Stat. Rayon (SLR) [mm]	913
Circonférence de roulement [mm]	6230
Profondeur du profil [mm]	36,0
Nombre de barrettes	48x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	948
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
181 A8	8250	40		2,40	
177 D	7300	65		2,40	