

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15284162
Taille de pneu valide	540 / 80 R 38
LI / SI / PR	172 A8 / 167 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse 550



Indications et caractéristiques

- Pneu polyvalent pour service communal, par exemple pour tracteurs dans les agro-entreprises nécessitant de nombreux trajets sur route ou lors de la récolte de foin et de maïs.
- Performance optimale en hiver grâce au profil à pavés spécial
- Sa faible résistance au roulement permet de réduire grandement la consommation de carburant par rapport à des pneus agricoles standard
- Renforcement par ceinture en acier offrant une capacité de charge élevée et une bonne protection contre les perforations
- Marquage M+S

Informations techniques

Numéro d'article	15284162
EAN	8903635019855
Taille de pneu valide	540 / 80 R 38
Taille alternative 1	20.8R38
LI / SI / PR	172 A8 / 167 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	195,00
Taille de jante recommandée	DW18
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	546
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1824
Stat. Rayon (SLR) [mm]	836
Circonférence de roulement [mm]	5503
Profondeur du profil [mm]	30,0
Nombre de barrettes	48x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	541.05
Période de garantie	5 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
172 A8	6300	40		3,20	
167 D	5450	65		3,20	