

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15284290
Taille de pneu valide	400 / 80 R 24
LI / SI / PR	149 A8 / 144 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse Professional 551



Indications et caractéristiques

- L'Alliance Multiuse Professional 551 est un nouveau pneu au développement avancé destiné à un usage sur tracteurs compacts, chargeuses-pelleteuses, et autres machines agro-industrielles
- Ses lamelles additionnelles sur les blocs de profil garantissent une très bonne manœuvrabilité, une conduite confortable et une bonne traction sur les sols secs, mouillés et enneigés
- Le pneu dispose du marquage M+S et est spécialement équipé pour l'utilisation hivernale
- La combinaison unique d'un mélange spécial de caoutchouc et du dessin de la bande de roulement assure une excellente performance et une longue durée de vie du pneu
- La solide carcasse avec ceintures en acier garantit une bonne protection contre les déchirures et une stabilité optimale

Informations techniques

Numéro d'article	15284290
EAN	7291050083058
Taille de pneu valide	400 / 80 R 24
LI / SI / PR	149 A8 / 144 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse Professional 551
M+S	M+S
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	84,00
Taille de jante recommandée	DW13
Taille de jante autorisée	DW12, DW14L
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	408
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1253
Stat. Rayon (SLR) [mm]	572
Circonférence de roulement [mm]	3709
Profondeur du profil [mm]	25,0
Nombre de barrettes	42x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	196.5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
149 A8	3250	40		3,20	
144 D	2800	65		3,20	