

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15284320
Taille de pneu valide	540 / 65 R 30
LI / SI / PR	161 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse Professional 551



## Indications et caractéristiques

- L'Alliance Multiuse Professional 551 est un nouveau pneu au développement avancé destiné à un usage sur tracteurs compacts, chargeuses-pelleteuses, et autres machines agro-industrielles
- Ses lamelles additionnelles sur les blocs de profil garantissent une très bonne manœuvrabilité, une conduite confortable et une bonne traction sur les sols secs, mouillés et enneigés
- Le pneu dispose du marquage M+S et est spécialement équipé pour l'utilisation hivernale
- La combinaison unique d'un mélange spécial de caoutchouc et du dessin de la bande de roulement assure une excellente performance et une longue durée de vie du pneu
- La solide carcasse avec ceintures en acier garantit une bonne protection contre les déchirures et une stabilité optimale

## Informations techniques

Numéro d'article	15284320
EAN	7291050083126
Taille de pneu valide	540 / 65 R 30
LI / SI / PR	161 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse Professional 551
M+S	M+S
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	143,60
Taille de jante recommandée	DW18L
Taille de jante autorisée	DW16L
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	544
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1465
Stat. Rayon (SLR) [mm]	674
Circonférence de roulement [mm]	4413
Profondeur du profil [mm]	28,0
Nombre de barrettes	42x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	366
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
161 A8	4625	40		3,20	
156 D	4000	65		3,20	