

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15284870
Taille de pneu valide	335 / 80 R 18
LI / SI / PR	136 A8
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	608



 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Pneu MPT à structure radiale pour machines compactes / de chantier telles que les chargeuses pelleteuses, chargeuses sur roues ou télescopiques ainsi que les chargeuses à direction de glissement
- Énorme surface de contact offrant une bonne stabilité, associée à de larges barrettes médianes pour une utilisation sur sols durs
- Barrettes hautes dans la zone d'épaulement pour une bonne traction sur sols meubles
- Résistance au roulement optimisée permettant des économies de carburant

Informations techniques

Numéro d'article	15284870
EAN	8903635011606
Taille de pneu valide	335 / 80 R 18
Taille alternative 1	12.5R18
LI / SI / PR	136 A8
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	608
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	49,25
Taille de jante recommandée	11
Taille de jante autorisée	10
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	343
Diamètre extérieur du pneu [mm]	992
Stat. Rayon (SLR) [mm]	445
Circonférence de roulement [mm]	2985
Profondeur du profil [mm]	24,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
136 A8	2240	40		3,20	