

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15284901
Taille de pneu valide	405 / 70 R 18
LI / SI / PR	153 A2 / 141 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	608



## Indications et caractéristiques

- Pneu MPT à structure radiale pour machines compactes / de chantier telles que les chargeuses pelleuses, chargeuses sur roues ou télescopiques ainsi que les chargeuses à direction de glissement
- Énorme surface de contact offrant une bonne stabilité, associée à de larges barrettes médianes pour une utilisation sur sols durs
- Barrettes hautes dans la zone d'épaulement pour une bonne traction sur sols meubles
- Résistance au roulement optimisée permettant des économies de carburant

## Informations techniques

Numéro d'article	15284901
EAN	8903635022671
Taille de pneu valide	405 / 70 R 18
Taille alternative 1	16/70R18
LI / SI / PR	153 A2 / 141 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	608
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,40
Taille de jante recommandée	13
Pression maximale de l'air [bar]	4,40
Largeur du pneu [mm]	408
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1025
Stat. Rayon (SLR) [mm]	450
Circonférence de roulement [mm]	3084
Profondeur du profil [mm]	18,5
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
153 A2	3650	10		4,40	
141 B	2575	50		3,75	