

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15284907
Taille de pneu valide	335 / 80 R 20
LI / SI / PR	147 A2 / 136 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	608



 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Pneu MPT à structure radiale pour machines compactes / de chantier telles que les chargeuses pelleuses, chargeuses sur roues ou télescopiques ainsi que les chargeuses à direction de glissement
- Énorme surface de contact offrant une bonne stabilité, associée à de larges barrettes médianes pour une utilisation sur sols durs
- Barrettes hautes dans la zone d'épaulement pour une bonne traction sur sols meubles
- Résistance au roulement optimisée permettant des économies de carburant

Informations techniques

Numéro d'article	15284907
EAN	7291050062220
Taille de pneu valide	335 / 80 R 20
Taille alternative 1	12.5R20
LI / SI / PR	147 A2 / 136 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	608
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	49,49
Taille de jante recommandée	11
Taille de jante autorisée	W10, W11, 11SDC, 12, 12SDC
Pression maximale de l'air [bar]	3,75
Largeur du pneu [mm]	350
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1044
Stat. Rayon (SLR) [mm]	465
Circonférence de roulement [mm]	3148
Profondeur du profil [mm]	18,5
Nombre de barrettes	24x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
147 A2	3075	10		3,75	
136 B	2240	50		3,75	