

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15284921
Taille de pneu valide	405 / 70 R 20
LI / SI / PR	155 A2 / 143 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	608



 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Pneu MPT à structure radiale pour machines compactes / de chantier telles que les chargeuses pelleteuses, chargeuses sur roues ou télescopiques ainsi que les chargeuses à direction de glissement
- Énorme surface de contact offrant une bonne stabilité, associée à de larges barrettes médianes pour une utilisation sur sols durs
- Barrettes hautes dans la zone d'épaulement pour une bonne traction sur sols meubles
- Résistance au roulement optimisée permettant des économies de carburant

Informations techniques

Numéro d'article	15284921
EAN	8903635022398
Taille de pneu valide	405 / 70 R 20
Taille alternative 1	16/70R20
LI / SI / PR	155 A2 / 143 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	608
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,60
Taille de jante recommandée	W13
Taille de jante autorisée	13-20SDC, 14
Pression maximale de l'air [bar]	3,72
Largeur du pneu [mm]	407
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1076
Stat. Rayon (SLR) [mm]	491
Circonférence de roulement [mm]	3265
Profondeur du profil [mm]	18,5
Nombre de barrettes	24x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
155 A2	3875	10		3,70	
143 B	2725	50		3,72	