

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15284925
Taille de pneu valide	455 / 70 R 20
LI / SI / PR	162 A2 / 150 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	608



Indications et caractéristiques

- Pneu MPT à structure radiale pour machines compactes / de chantier telles que les chargeuses pelleteuses, chargeuses sur roues ou télescopiques ainsi que les chargeuses à direction de glissement
- Énorme surface de contact offrant une bonne stabilité, associée à de larges barrettes médianes pour une utilisation sur sols durs
- Barrettes hautes dans la zone d'épaulement pour une bonne traction sur sols meubles
- Résistance au roulement optimisée permettant des économies de carburant

Informations techniques

Numéro d'article	15284925
EAN	7291050062282
Taille de pneu valide	455 / 70 R 20
LI / SI / PR	162 A2 / 150 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	608
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,54
Taille de jante recommandée	14
Pression maximale de l'air [bar]	3,75
Largeur du pneu [mm]	445
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1146
Stat. Rayon (SLR) [mm]	518
Circonférence de roulement [mm]	3465
Profondeur du profil [mm]	20,0
Nombre de barrettes	23x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
162 A2	4750	10		3,75	
150 B	3350	50		3,75	