10.05.2025

## PNEUS

| | |
|---|---|
| **Groupe de produits** | Pneus |
| **Numéro d'article** | 15285202 |
| **Taille de pneu valide** | 405 / 70 R 24 |
| **LI / SI / PR** | 158 A2 / 146 B |
| **TL/TT** | TL |
| **Marque** | Alliance |
| **Profil** | 608 |

## Indications et caractéristiques

- Pneu MPT à structure radiale pour machines compactes / de chantier telles que les chargeuses pelleteuses, chargeuses sur roues ou télescopiques ainsi que les chargeuses à direction de glissement
- Énorme surface de contact offrant une bonne stabilité, associée à de larges barrettes médianes pour une utilisation sur sols durs
- Barrettes hautes dans la zone d'épaulement pour une bonne traction sur sols meubles
- Résistance au roulement optimisée permettant des économies de carburant

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article** | 15285202 |
| **EAN** | 8903635022725 |
| **Taille de pneu valide** | 405 / 70 R 24 |
| **Taille alternative 1** | 16/70R24 |
| **LI / SI / PR** | 158 A2 / 146 B |
| **TL/TT** | TL |
| **Marque** | Alliance |
| **Profil** | 608 |
| **Code TRA** | R4 |
| **Propriétés de la carcasse** | Steel Belted |
| **Antistatique** | non |
| **Couleur du pneu** | Noir |
| **Numéro du règlement ECE** | ECE 106 |
| **Nettogewicht [kg] (gültig)** | 82,00 |
| **Taille de jante recommandée** | W13 |
| **Pression maximale de l'air [bar]** | 3,70 |
| **Largeur du pneu [mm]** | 407 |
| **Diamètre extérieur du pneu [mm]** | 1178 |
| **Stat. Rayon (SLR) [mm]** | 543 |
| **Circonférence de roulement [mm]** | 3552 |
| **Profondeur du profil [mm]** | 27,8 |
| **Nombre de barrettes** | 23x2 |
| **E-Ready** | non |

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

## Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|---|---|---|---|---|---|
| **158 A2** | 4250 | 10 | | 3,70 | |
| **146 B** | 3000 | 50 | | 3,70 | |

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.