

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15285271
Taille de pneu valide	340 / 80 R 20
LI / SI / PR	144 A8 / 144 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agro Industrial 580



Indications et caractéristiques

- L'Alliance Agro Industrial 580 CRC est un pneu agro-industriel / MPT pour chargeuses télescopiques, sur pneus et chargeuses pelleteuses
- Sa construction à ceinture d'acier permet des capacités de charge élevées et une stabilité d'utilisation maximale
- Le profil avec barrettes centrales coudées assure une forte adhérence et la meilleure traction sur les sols durs comme meubles
- Avec son composé de caoutchouc résistant aux coupures (Cut Resistant), le pneu est particulièrement increvable, résistant à l'usure et durable, même dans des conditions de travail difficiles
- Optimal pour les usines de biogaz

Informations techniques

Numéro d'article	15285271
EAN	8903635020080
Taille de pneu valide	340 / 80 R 20
Taille alternative 1	12.5R20
LI / SI / PR	144 A8 / 144 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agro Industrial 580
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	59,60
Taille de jante recommandée	11
Taille de jante autorisée	10, 12
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	343
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1052
Stat. Rayon (SLR) [mm]	477
Circonférence de roulement [mm]	3185
Profondeur du profil [mm]	32,0
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
144 A8	2800	40		4,00	
144 B	2800	50		4,00	