

## PNEUS

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Groupe de produits    | Pneus               |
| Numéro d'article      | 15285305            |
| Taille de pneu valide | 405 / 70 R 24       |
| LI / SI / PR          | 152 A8 / 152 B      |
| TL/TT                 | TL                  |
| Marque                | Alliance            |
| Profil                | Agro Industrial 580 |



## Indications et caractéristiques

- L'Alliance Agro Industrial 580 CRC est un pneu agro-industriel / MPT pour chargeuses télescopiques, sur pneus et chargeuses pelleteuses
- Sa construction à ceinture d'acier permet des capacités de charge élevées et une stabilité d'utilisation maximale
- Le profil avec barrettes centrales coudées assure une forte adhérence et la meilleure traction sur les sols durs comme meubles
- Avec son composé de caoutchouc résistant aux coupures (Cut Resistant), le pneu est particulièrement increvable, résistant à l'usure et durable, même dans des conditions de travail difficiles
- Optimal pour les usines de biogaz

Informations techniques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Numéro d'article                 | 15285305            |
| EAN                              | 7291050060578       |
| Taille de pneu valide            | 405 / 70 R 24       |
| LI / SI / PR                     | 152 A8 / 152 B      |
| TL/TT                            | TL                  |
| Marque                           | Alliance            |
| Profil                           | Agro Industrial 580 |
| Propriétés de la carcasse        | Steel Belted        |
| Antistatique                     | non                 |
| Couleur du pneu                  | Noir                |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 85,60               |
| Taille de jante recommandée      | 13                  |
| Taille de jante autorisée        | 12                  |
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,00                |
| Largeur du pneu [mm]             | 404                 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1170                |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 538                 |
| Circonférence de roulement [mm]  | 3521                |
| Profondeur du profil [mm]        | 36,0                |
| E-Ready                          | non                 |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 152 A8 | 3550                    | 40             |                      | 4,00           |                  |
| 152 B  | 3550                    | 50             |                      | 4,00           |                  |