

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15285330
Taille de pneu valide	440 / 80 R 24
LI / SI / PR	161 A8 / 161 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agro Industrial 580



 **ALLIANCE**

## Indications et caractéristiques

- L'Alliance Agro Industrial 580 CRC est un pneu agro-industriel / MPT pour chargeuses télescopiques, sur pneus et chargeuses pelleteuses
- Sa construction à ceinture d'acier permet des capacités de charge élevées et une stabilité d'utilisation maximale
- Le profil avec barrettes centrales coudées assure une forte adhérence et la meilleure traction sur les sols durs comme meubles
- Avec son composé de caoutchouc résistant aux coupures (Cut Resistant), le pneu est particulièrement increvable, résistant à l'usure et durable, même dans des conditions de travail difficiles
- Optimal pour les usines de biogaz

## Informations techniques

Numéro d'article	15285330
EAN	7291050050371
Taille de pneu valide	440 / 80 R 24
Taille alternative 1	16.9R24
LI / SI / PR	161 A8 / 161 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agro Industrial 580
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	113,43
Taille de jante recommandée	14
Taille de jante autorisée	15
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	449
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1309
Stat. Rayon (SLR) [mm]	591
Circonférence de roulement [mm]	3865
Profondeur du profil [mm]	40,0
Nombre de barrettes	20x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
161 A8	4625	40		4,00	
161 B	4625	50		4,00	