

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15285380
Taille de pneu valide	305 / 70 R 16.5
LI / SI / PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	585



 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- L'Alliance 585 est un pneu pour chariots télescopiques, chargeuses pelleteuses et chargeuses compactes
- Il convient à l'usage agricole et sur chantiers
- Le profil non directionnel équipé de grosses barrettes assure une bonne traction et une bonne performance même sur sol dur
- La grande profondeur du profil assure au pneu une longue durée de vie et une bonne protection contre les déchirures

Informations techniques

Numéro d'article	15285380
EAN	8903635048220
Taille de pneu valide	305 / 70 R 16.5
Taille alternative 1	12R16.5
LI / SI / PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	585
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	37,10
Taille de jante recommandée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	307
Diamètre extérieur du pneu [mm]	831
Stat. Rayon (SLR) [mm]	377
Circonférence de roulement [mm]	2466
Profondeur du profil [mm]	23,0
Nombre de barrettes	24x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	57.3
Période de garantie	5 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
132 A8	2000	40		4,00	
132 B	2000	50		1,60	