

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15285420
Taille de pneu valide	400 / 70 R 20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	585



Indications et caractéristiques

- L'Alliance 585 est un pneu pour chariots télescopiques, chargeuses pelleteuses et chargeuses compactes
- Il convient à l'usage agricole et sur chantiers
- Le profil non directionnel équipé de grosses barrettes assure une bonne traction et une bonne performance même sur sol dur
- La grande profondeur du profil assure au pneu une longue durée de vie et une bonne protection contre les déchirures

Informations techniques

Numéro d'article	15285420
EAN	8903635029175
Taille de pneu valide	400 / 70 R 20
Taille alternative 1	16.0/70R20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	585
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,40
Taille de jante recommandée	W13
Taille de jante autorisée	W12, 12SDC, 13SDC, W14L
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	404
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1067
Stat. Rayon (SLR) [mm]	485
Circonférence de roulement [mm]	3237
Profondeur du profil [mm]	30,0
Nombre de barrettes	22x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
149 A8	3250	40		4,00	
149 B	3250	50		4,00	