

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15710115
Taille de pneu valide	AT 20 x 10 - 10
LI / SI / PR	34 F, 4 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AT 108



Indications et caractéristiques

- Profil de traction ATV
- Bonne adhérence au sol même sur terrain non asphalté
- La carcasse spéciale protège contre les perforations

Informations techniques

Numéro d'article	15710115
EAN	8903094034499
Taille de pneu valide	AT 20 x 10 - 10
LI / SI / PR	34 F, 4 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AT 108
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 75
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,96
Taille de jante recommandée	8.0
Taille de jante autorisée	7.5, 8.5
Pression maximale de l'air [bar]	0,35
Largeur du pneu [mm]	250
Diamètre extérieur du pneu [mm]	514
Stat. Rayon (SLR) [mm]	235
Circonférence de roulement [mm]	1426
Profondeur du profil [mm]	13,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
34 F	118	80		0,35	