

## PNEUS

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Groupe de produits    | Pneus               |
| Numéro d'article      | 15710379            |
| Taille de pneu valide | 16 x 6.50 - 8       |
| LI / SI / PR          | 68 A6 / 72 A3, 6 PR |
| TL/TT                 | TL                  |
| Marque                | BKT                 |
| Profil                | LG RIB              |



## Indications et caractéristiques

- Pneu universel pour engins de jardinerie et d'entretien des paysages, ainsi que pour les récoltes de fourrage.
- Profil à rainures multiples et épaulements arrondis permettant d'éviter d'endommager les prairies.

Informations techniques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Numéro d'article                 | 15710379            |
| EAN                              | 8903094013005       |
| Taille de pneu valide            | 16 x 6.50 - 8       |
| LI / SI / PR                     | 68 A6 / 72 A3, 6 PR |
| TL/TT                            | TL                  |
| Marque                           | BKT                 |
| Profil                           | LG RIB              |
| Antistatique                     | non                 |
| Couleur du pneu                  | Noir                |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 2,83                |
| Taille de jante recommandée      | 5.375               |
| Pression maximale de l'air [bar] | 2,90                |
| Largeur du pneu [mm]             | 170                 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 408                 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 182                 |
| Circonférence de roulement [mm]  | 1183                |
| Profondeur du profil [mm]        | 2,0                 |
| E-Ready                          | non                 |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 68 A6  | 315                     | 30             |                      | 2,90           |                  |
| 72 A3  | 355                     | 15             |                      | 2,90           |                  |