

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15710650
Taille de pneu valide	42 x 25 - 20
LI / SI / PR	135 B, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Flotation 351
Sonderpostenkategorie	Fin de série



Indications et caractéristiques

- Pneu haute flottaison à profil agricole
- Profil très profond pour une excellente traction et une longue durée de vie
- Propriétés de pneus larges pour une grande capacité de charge même avec une faible pression de gonflage
- Convient parfaitement aux sols humides et mouillés

Informations techniques

Numéro d'article	15710650
Taille de pneu valide	42 x 25 - 20
LI / SI / PR	135 B, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Flotation 351
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	108,64
Taille de jante recommandée	20.50HF
Pression maximale de l'air [bar]	3,10
Largeur du pneu [mm]	605
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1110
Stat. Rayon (SLR) [mm]	508
Circonférence de roulement [mm]	3302
Profondeur du profil [mm]	37,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
135 B	2180	50		3,00	