

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711280
Taille de pneu valide	6.5 / 80 - 12
LI / SI / PR	80 A8 / 93 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	AS 504



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT AS 504 est un pneu agro-industriel polyvalent destiné aux opérations de transport et de travail du sol
- Il dispose d'excellentes propriétés autonettoyantes et d'une adhérence accrue, et est idéal pour une utilisation sur sols boueux
- Certaines tailles sont conçues pour les travaux de charge et de fenaïson

Informations techniques

Numéro d'article	15711280
EAN	8903094019205
Taille de pneu valide	6.5 / 80 - 12
LI / SI / PR	80 A8 / 93 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	AS 504
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,54
Taille de jante recommandée	5.00J
Taille de jante autorisée	4.25, 4.50B, 5JA, 5.00
Pression maximale de l'air [bar]	3,60
Largeur du pneu [mm]	169
Diamètre extérieur du pneu [mm]	608
Stat. Rayon (SLR) [mm]	283
Circonférence de roulement [mm]	1836
Profondeur du profil [mm]	14,5
Nombre de barrettes	16x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
80 A8	450	40	Roue motrice	3,60	LLV
93 A8	650	40	Roulement libre	3,60	LLV