

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711630
Taille de pneu valide	6 - 14
LI / SI / PR	66 A6 / 63 A8, 4 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 126



Indications et caractéristiques

- Convient pour les petits tracteurs
- Les barrettes hautes offrent une bonne traction sur sols mouillés

Informations techniques

Numéro d'article	15711630
EAN	8903094004522
Taille de pneu valide	6 - 14
LI / SI / PR	66 A6 / 63 A8, 4 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 126
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,49
Taille de jante recommandée	5JA
Taille de jante autorisée	5KB
Pression maximale de l'air [bar]	1,90
Largeur du pneu [mm]	157
Diamètre extérieur du pneu [mm]	655
Stat. Rayon (SLR) [mm]	305
Circonférence de roulement [mm]	1978
Profondeur du profil [mm]	27,0
Nombre de barrettes	14x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
66 A6	300	30		1,90	
63 A8	272	40		1,90	