

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711686
Taille de pneu valide	6.5 / 80 - 15
LI / SI / PR	92 A8 / 104 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AS 505



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pour les champs et les travaux spéciaux
- Traction élevée

Informations techniques

Numéro d'article	15711686
EAN	8903094019472
Taille de pneu valide	6.5 / 80 - 15
LI / SI / PR	92 A8 / 104 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AS 505
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	10.92
Taille de jante recommandée	5.00
Taille de jante autorisée	4.50K, 5K, 5J
Pression maximale de l'air [bar]	4,80
Largeur du pneu [mm]	171
Diamètre extérieur du pneu [mm]	695
Stat. Rayon (SLR) [mm]	325
Circonférence de roulement [mm]	2106
Profondeur du profil [mm]	19,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
92 A8	630	40	Roue motrice	4,80	LLV
104 A8	900	40	Roulement libre	4,80	LLV