

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711694
Taille de pneu valide	31 X 13.50 - 15
LI / SI / PR	124 B, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Flotation Rib Implement



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT Flotation Rib Implement est un pneu HF-1 pour machines et remorques agricoles
- Il présente une flottaison élevée pour un moindre compactage du sol et une répartition idéale de la pression au sol
- Sa solide carcasse en nylon ainsi que son mélange de caoutchouc résistant aux coupures, aux déchirures et à l'usure assurent une longue durée de vie au pneu

Informations techniques

Numéro d'article	15711694
EAN	8903094040469
Taille de pneu valide	31 X 13.50 - 15
LI / SI / PR	124 B, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Flotation Rib Implement
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	31,79
Taille de jante recommandée	10
Pression maximale de l'air [bar]	5,20
Largeur du pneu [mm]	360
Diamètre extérieur du pneu [mm]	780
Stat. Rayon (SLR) [mm]	359
Circonférence de roulement [mm]	2129
Profondeur du profil [mm]	9,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
124 B	1600	50	Roulement libre	5,20	