

## **PNEUS**

| Groupe de produits    | Pneus              |  |
|-----------------------|--------------------|--|
| Numéro d'article      | 15711698           |  |
| Taille de pneu valide | 11L - 15 SL        |  |
| LI / SI / PR          | 121 D, 12 PR       |  |
| TL/TT                 | TL                 |  |
| Marque                | BKT                |  |
| Profil                | Farm Implement I-1 |  |



## Indications et caractéristiques

- Le BKT Farm Implement I-1 est un pneu implement universel pour une utilisation sur route et en champ ainsi que pour le travail du sol
- En tant que pneu haute vitesse, il dispose du marquage D et est homologué pour des vitesses allant jusqu'à 65 km/h
- Grâce à ses excellentes propriétés de flottaison, le compactage du sol est réduit, protégeant ainsi le sol et les plantes

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



## Informations techniques

| Numéro d'article                 | 15711698           |
|----------------------------------|--------------------|
| EAN                              | 8903094044818      |
| Taille de pneu valide            | 11L - 15 SL        |
| LI / SI / PR                     | 121 D, 12 PR       |
| TL/TT                            | TL                 |
| Marque                           | BKT                |
| Profil                           | Farm Implement I-1 |
| Antistatique                     | non                |
| Couleur du pneu                  | Noir               |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 18,33              |
| Taille de jante recommandée      | 8                  |
| Taille de jante autorisée        | 10                 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 3,60               |
| Largeur du pneu [mm]             | 270                |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 770                |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 342                |
| Circonférence de roulement [mm]  | 2256               |
| Profondeur du profil [mm]        | 8,0                |
| E-Ready                          | non                |

## Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge<br>[kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 121 D  | 1450                       | 65             |                      | 3,60           |                  |

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.