

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711750
Taille de pneu valide	10.0 / 75 - 15.3
LI / SI / PR	111 A8 / 123 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AS 504



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT AS 504 est un pneu agro-industriel polyvalent destiné aux opérations de transport et de travail du sol
- Il dispose d'excellentes propriétés autonettoyantes et d'une adhérence accrue, et est idéal pour une utilisation sur sols boueux
- Certaines tailles sont conçues pour les travaux de charge et de fenaïson

Informations techniques

Numéro d'article	15711750
EAN	8903094018567
Taille de pneu valide	10.0 / 75 - 15.3
LI / SI / PR	111 A8 / 123 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AS 504
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	21,11
Taille de jante recommandée	9.00
Pression maximale de l'air [bar]	3,90
Largeur du pneu [mm]	264
Diamètre extérieur du pneu [mm]	785
Stat. Rayon (SLR) [mm]	360
Speed Radius Index (SRI)	360
Circonférence de roulement [mm]	2404
Profondeur du profil [mm]	23,0
Contenance du pneu 75% [ltr.]	45.93
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
111 A8	1090	40	Roue motrice	3,90	LLV
123 A8	1550	40	Roulement libre	3,90	LLV