

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711810
Taille de pneu valide	400 / 60 - 15.5
LI / SI / PR	133 A8 / 145 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 882



Indications et caractéristiques

- Pneu de flottaison à structure diagonale avec profil de traction, conçu pour la route et les champs dans diverses conditions de travail et météorologiques
- Convient aussi bien pour des machines du secteur agricole que pour des besoins industriels
- Profil de traction pour un autonettoyage optimal sur machine tractée et excellente traction sur les roues motrices

Informations techniques

Numéro d'article	15711810
EAN	8903094019861
Taille de pneu valide	400 / 60 - 15.5
LI / SI / PR	133 A8 / 145 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 882
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	37,79
Taille de jante recommandée	13.00
Pression maximale de l'air [bar]	3,60
Largeur du pneu [mm]	400
Diamètre extérieur du pneu [mm]	875
Stat. Rayon (SLR) [mm]	378
Speed Radius Index (SRI)	410
Circonférence de roulement [mm]	2605
Profondeur du profil [mm]	20,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
133 A8	2060	40	Roue motrice	3,60	LLV
145 A8	2900	40	Roulement libre	3,60	LLV