

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711847
Taille de pneu valide	15.0 / 55 - 17
LI / SI / PR	141 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 705



## Indications et caractéristiques

- Pneu implement avec profil à rainures pour engins agraires, destiné aux remorques et autres machines agricoles tractées telles que les presses à balles, les épanduses, etc.
- Permet une capacité de charge élevée pour un faible tassement des sols
- Bonnes caractéristiques de conduite tant sur route qu'en champ

## Informations techniques

Numéro d'article	15711847
EAN	8903094010066
Taille de pneu valide	15.0 / 55 - 17
LI / SI / PR	141 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AW 705
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,39
Taille de jante recommandée	13.00
Pression maximale de l'air [bar]	3,70
Largeur du pneu [mm]	381
Diamètre extérieur du pneu [mm]	850
Stat. Rayon (SLR) [mm]	391
Speed Radius Index (SRI)	410
Circonférence de roulement [mm]	2575
Profondeur du profil [mm]	12,0
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
141 A8	2575	40		4,90	