

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711865
Taille de pneu valide	15.0 / 55 - 17
LI / SI / PR	128 A8 / 141 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AS 504



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT AS 504 est un pneu agro-industriel polyvalent destiné aux opérations de transport et de travail du sol
- Il dispose d'excellentes propriétés autonettoyantes et d'une adhérence accrue, et est idéal pour une utilisation sur sols boueux
- Certaines tailles sont conçues pour les travaux de charge et de fenaïson

Informations techniques

Numéro d'article	15711865
EAN	8903094018895
Taille de pneu valide	15.0 / 55 - 17
LI / SI / PR	128 A8 / 141 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AS 504
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,34
Taille de jante recommandée	13.00
Taille de jante autorisée	13
Pression maximale de l'air [bar]	3,70
Largeur du pneu [mm]	380
Diamètre extérieur du pneu [mm]	890
Stat. Rayon (SLR) [mm]	395
Circonférence de roulement [mm]	2608
Profondeur du profil [mm]	23,0
Nombre de barrettes	17x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
128 A8	1800	40	Roue motrice	3,70	LLV
141 A8	2575	40	Roulement libre	3,70	LLV