

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711878
Taille de pneu valide	12.5 / 80 - 18
LI / SI / PR	129 A8 / 142 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 461



Indications et caractéristiques

- Le BKT TR 461 est un pneu MPT polyvalent
- Il convient à la fois pour une utilisation sur les tracteurs municipaux et comme pneu pour les chariots télescopiques et les chargeuses-pelleteuses
- Ses protections de parois latérales garantissent une bonne protection contre les coupures et autres dommages et assurent la sécurité contre les crevaisons
- La construction du pneu offre également une excellente stabilité

Informations techniques

Numéro d'article	15711878
EAN	8903094028344
Taille de pneu valide	12.5 / 80 - 18
LI / SI / PR	129 A8 / 142 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 461
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	45,84
Taille de jante recommandée	W9
Taille de jante autorisée	11
Pression maximale de l'air [bar]	3,70
Largeur du pneu [mm]	305
Diamètre extérieur du pneu [mm]	987
Stat. Rayon (SLR) [mm]	435
Circonférence de roulement [mm]	2902
Profondeur du profil [mm]	27,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
129 A8	1850	40	Roue motrice	3,70	LLV
142 A8	2650	40	Roulement libre	3,70	LLV