

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15711935
Taille de pneu valide	12.5 / 80 - 18
LI / SI / PR	135 A8 / 148 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AS 504



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT AS 504 est un pneu agro-industriel polyvalent destiné aux opérations de transport et de travail du sol
- Il dispose d'excellentes propriétés autonettoyantes et d'une adhérence accrue, et est idéal pour une utilisation sur sols boueux
- Certaines tailles sont conçues pour les travaux de charge et de fenaïson

Informations techniques

Numéro d'article	15711935
EAN	8903094027262
Taille de pneu valide	12.5 / 80 - 18
LI / SI / PR	135 A8 / 148 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AS 504
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,97
Taille de jante recommandée	9
Taille de jante autorisée	11
Pression maximale de l'air [bar]	4,90
Largeur du pneu [mm]	308
Diamètre extérieur du pneu [mm]	987
Stat. Rayon (SLR) [mm]	438
Speed Radius Index (SRI)	475
Circonférence de roulement [mm]	2892
Profondeur du profil [mm]	28,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
135 A8	2180	40	Roue motrice	4,90	LLV
148 A8	3150	40	Roulement libre	4,90	LLV