

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712499
Taille de pneu valide	500 / 55 - 20
LI / SI / PR	138 A8 / 150 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Flotation 648



Indications et caractéristiques

- Pneu de flottaison à structure diagonale pour usage mixte en champ et sur route
- Usage universel sur différents types de remorques agricoles et machines tractées
- Conçu pour des capacités de charge élevées à pression de gonflage réduite, d'où une moindre compression du sol
- Les épaulements arrondis protègent également les espaces verts et la végétation
- Profil de traction avec barrettes se chevauchant pour de bonnes propriétés autonettoyantes et une conduite silencieuse

Informations techniques

Numéro d'article	15712499
EAN	8903094039234
Taille de pneu valide	500 / 55 - 20
LI / SI / PR	138 A8 / 150 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Flotation 648
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	63,52
Taille de jante recommandée	16.00
Pression maximale de l'air [bar]	2,30
Largeur du pneu [mm]	508
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1058
Stat. Rayon (SLR) [mm]	458
Circonférence de roulement [mm]	3153
Profondeur du profil [mm]	19,0
Nombre de barrettes	26x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
138 A8	2360	40	Roue motrice	2,30	
150 A8	3350	40	Roulement libre	2,30	