

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712500
Taille de pneu valide	400 / 55 - 22.5
LI / SI / PR	138 A8 / 150 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Flotation 558



Indications et caractéristiques

- Pneu de flottaison pour capacité de charge élevée avec une faible pression de gonflage
- Convient à un usage sur route et en champ
- Tassement minimal du sol

Informations techniques

Numéro d'article	15712500
EAN	8903094006243
Taille de pneu valide	400 / 55 - 22.5
LI / SI / PR	138 A8 / 150 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Flotation 558
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	50,51
Taille de jante recommandée	AG11.75
Taille de jante autorisée	12.25, 13.00, AG13.00
Pression maximale de l'air [bar]	3,50
Largeur du pneu [mm]	405
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1020
Stat. Rayon (SLR) [mm]	445
Circonférence de roulement [mm]	3084
Profondeur du profil [mm]	19,0
Nombre de barrettes	26x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
138 A8	2360	40	Roue motrice	3,50	
150 A8	3350	40	Roulement libre	3,50	